

Τεχνικά χαρακτηριστικά λεβήτων σειράς "ARCA"

Τύπος Περιγραφή	PIXEL 25F	PIXEL 29F	POCKET 24F	POCKET 28F	STYLOFAST ES/IN 25F	STYLOFAST ES/IN 29F	PIXEL 25FC	PIXEL 31FC	ECOFAST 25F	ECOFAST 29F	ECOFAST 32F	ECOFAST B 25F	ECOFAST B 29F	ECOFAST 120/29F	ECOFAST 120/32F
Απόδοση [Kw]	25,1	29,3	25,3	29,3	25,3	29,3	25,0	31,0	25,3	29,3	32,5	25,3	29,3	29,3	32,5
Απόδοση [Kcal/h]	21734	25194	21734	25194	21730	25190	23130	28630	21734	25194	27950	21730	25190	25190	27950
Βαθμός απόδοσης [%]	92,9	93,0	93,6	93,0	93,6	93,0	108,7	107,9	93,6	93	93,2	93,6	93	93	93,2
Κατανάλωση καυσίμου [m ³ /h]	2,85	3,33	2,85	3,33	2,85	3,33	2,64	3,28	2,85	3,33	3,68	2,85	3,33	3,33	3,68
Πίεση καυσίμου [mbar]	20	20	20	20	20	20	20/25	20/25	20	20	20	20	20	20	20
Θερμοκρασία καυσαερίων [°C]	126,7	131,7	126,7	131,4	126,7	131,4	70	74	126,7	131,4	121,2	126,7	131,4	131,4	121,2
Εκπομπή CO ₂ %	7,7	7,7	7,7	7,6	7,7	7,6	8	8	7,7	7,6	7,7	7,7	7,6	7,6	7,7
Εκπομπή No _x [mg/kwh]	119	141	-	-	-	-	162	186	-	-	-	-	-	-	-
ΘΕΡΜΑΝΣΗ															
Ελαχ. Θερμ. Λειτουργίας [°C]	35	35	35	35	35	35	45	45	35	35	35	35	35	35	35
Μέγ.. Θερμ. Λειτουργίας [°C]	90	90	90	90	90	90	85	85	90	90	90	90	90	90	90
Χωρητ. Εναλ. Θέρμ [lt]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ελαχ.Πίεση Λειτουργίας [bar]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Μέγ.Πίεση Λειτουργίας [bar]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Δοχείο Διαστολής [lt]	7,5	7	7	7	12	12	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ															
Ελαχ. Θερμ. Λειτουργίας [°C]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Μέγ.. Θερμ. Λειτουργίας [°C]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ποσότητα Ζεστού Νερού Δt=25°C [lt/min]	14,4	16,8	14,5	16,8	14,5	16,8	14	17,3	14,5	16,8	18,6	14,6	16,8	16,8	18,6
Ελαχ.Πίεση Λειτουργίας [bar]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Μέγ.Πίεση Λειτουργίας [bar]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ															
ΤΑΣΗ [V/Hz]	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50	230 50
Κατανάλωση [watt]	120	120	120	120	120	120	150	150	120	120	130	120	120	120	130
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ															
Σύνδεση Θέρμανσης [in]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Σύνδεση νερού χρήσης [in]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Σύνδεση Αερίου [in]	3/4	3/4	3/4	3/4	1/2	1/2	3/4	3/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ομοαξονική Φ60/100 [m]	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3
Καμινάδα Φ80 [m]	30	30	16	30	16	30	30	30	16	30	30	16	30	30	30
Βάρος [kg]	40	43	39	43	43	43	47	47	47,4	47,4	52,6	81	88	-	-
Προστασία IP	4X	4X	44	44	44	44	X4D	X4D	44	44	44	44	44	44	44
Πιστοποίηση CE 0068	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

