

Boiler Glass Διπλής Ενεργείας					
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]
LTD 60	60	4000	425	650	1/2''
LTD 80	80	4000	425	800	1/2''
LTD 100	100	4000	430	1000	1/2''
LTD 120	120	4000	430	1100	1/2''

Boiler Διπλής Ενεργείας Λεβητοστασίου					
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]
LTD 130	130	4000	520	1020	3/4''
LTD 160	160	4000	520	1270	3/4''
LTD 220	220	4000	590	1270	3/4''

Boiler Τριπλής Ενεργείας					
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]
LTT 130	130	4000	520	1250	3/4''
LTT 160	160	4,00	520	1400	3/4''
LTT 220	220	4000	590	1400	3/4''

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες Glass					
Τύπος	Χωρητικότητα [lt]	Ισχύς [watt]	Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Παροχή [in]
LTS 40	40	4000	400	600	1/2''
LTS 60	60	4000	425	650	1/2''
LTS 80	80	4000	425	800	1/2''
LTS 100	100	4000	425	900	1/2''

Βιομηχανικά Boiler											
Τύπος	Χωρητι- κότης [lt]	Διαστάσεις [mm]					Πάχος [mm]		Φ1,Φ2 [in]	Θερμαιν, Επιφάνεια [m ²]	Βάρος [kg]
		A	B	Γ	D1	D2	Κύλινδρος	Μανδύας			
TML 100	100	1480	1310	1000	355	320	3	2,5	1/2''	1,11	60
TML 120	120	1230	1060	800	425	390	3	2,5	3/4''	1,20	62
TML 150	150	1480	1310	1000	425	390	3	2,5	3/4''	1,33	70
TML 200	200	1480	1310	1000	485	450	3	2,5	1''	1,51	80
TML 250	250	1730	1560	1250	485	450	3	2,5	1''	1,89	97
TML 300	300	1730	1560	1250	515	480	3	2,5	1''	2,01	104
TML 400	400	1380	1210	900	705	670	4	2,5	1 1/4''	2,10	120
TML 500	500	1730	1560	1250	705	670	4	2,5	1 1/4''	2,75	140

- Βιομηχανικά μπόιλερ με μανδύα για πάνω από 500 lt μόνο κατόπιν παραγγελίας
- Μπόιλερ κατά DIN 4802 - 4803 - 4804 κατόπιν παραγγελίας
- Συστήνεται η τοποθέτηση ανοδίου μαγνησίου

