

extra

Χαλύβδινα σώματα Panel



Τα θερμαντικά σώματα **EXTRA**:


- ικανοποιούν κάθε σύγχρονη αντίληψη διακοσμητικής και αρχιτεκτονικής έμπνευσης. Η μεγάλη πληρότητα των τύπων εξυπηρετεί κάθε ανάγκη για θέρμανση σε νέες και παλιές κατοικίες, βιομηχανικούς χώρους, γραφεία, κ.λ.π.
- παράγονται από πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- έχουν κατασκευαστεί ώστε να εξασφαλίζουν άμεση, γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.




EURONORM
EN 442



Μήκος [mm]	Τύπος	11		22			33		
	M.M. Υψος	600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	469	656	686	868	1191	1058	1293	1810
	Watt	543	759	794	1005	1378	1225	1497	2095
500	Kcal/h	587	820	858	1085	1489	1322	1617	2263
	Watt	679	949	993	1256	1723	1530	1872	2619
600	Kcal/h	704	983	1029	1302	1787	1586	1940	2716
	Watt	815	1138	1191	1507	2068	1836	2245	3144
700	Kcal/h	821	1147	1201	1519	2085	1851	2263	3168
	Watt	950	1328	1390	1758	2413	2142	2619	3667
800	Kcal/h	938	1311	1372	1736	2382	2115	2586	3621
	Watt	1086	1517	1588	2009	2757	2448	2993	4191
900	Kcal/h	1056	1475	1544	1953	2680	2380	2910	4073
	Watt	1222	1707	1787	2260	3102	2755	3368	4714
1000	Kcal/h	1173	1639	1715	2170	2978	2644	3233	4526
	Watt	1358	1897	1985	2512	3447	3060	3742	5238
1100	Kcal/h	-	-	1887	2387	3276	2908	3556	4979
	Watt	-	-	2184	3457	3792	3366	4116	5763
1200	Kcal/h	-	-	2058	2604	3574	3173	3880	5431
	Watt	-	-	2382	3014	4137	3672	4491	6286
1400	Kcal/h	-	-	2401	3038	4169	3702	4526	6336
	Watt	-	-	2779	3516	4825	4285	5238	7333
1600	Kcal/h	-	-	2744	3472	4765	4230	5173	7242
	Watt	-	-	3176	4019	5515	4896	5987	8382
1800	Kcal/h	-	-	3087	3906	5360	4759	5819	8147
	Watt	-	-	3573	4521	6204	5508	6735	9429
2000	Kcal/h	-	-	3430	4340	5956	5288	6466	9052
	Watt	-	-	3970	5023	6894	6120	7600	10477
2200	Kcal/h	-	-	3773	4774	6552	5817	7113	9957
	Watt	-	-	4367	5525	7583	6733	8233	11524
2400	Kcal/h	-	-	4116	5208	7147	6346	7759	10862
	Watt	-	-	4764	6028	8272	7345	8980	12572
2600	Kcal/h	-	-	4459	5642	7743	6874	8406	11768
	Watt	-	-	5161	6530	8962	7956	9727	13620
2800	Kcal/h	-	-	4802	6076	8338	7403	9052	12673
	Watt	-	-	5558	7032	9650	8568	10477	14668
3000	Kcal/h	-	-	5145	6510	8934	7932	9699	13578
	Watt	-	-	5955	7535	10340	9181	11110	15715



- Κατασκευάζονται από χαλυβδοελάσματα ψυχρής εξέλασης ST 1203 κατά DIN 1541, 1623
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C max
- Πάχος χαλυβδοελασμάτων 1,25mm
- Πίεση λειτουργίας 10 bar max, Πίεση δοκιμής 13 bar
- Έχουν συγκολλημένο τον μείανδρο σε όλο το μήκος των αγωγών διέλευσης νερού
- Βαμμένα ηλεκτροστατικά (RAL9010) κατά DIN55900



- Τα θερμαντικά σώματα Extra παραδίδονται με άφογη και ανθεκτική συσκευασία που εξασφαλίζει την ασφαλή τους μεταφορά :
 - Επικάλυψη του σώματος με χαρτόνι πάχους 5mm και ειδικό νάυλον
 - Πρόσθετα υλικά συσκευασίας κατά την φόρτωση (τοποθέτηση σε παλέτα, δέσιμο με μεταλλικό τσέρκι)

- Περιέχουν πλήρες σετ στήριξης :
 - Στήριγματα
 - Βύσματα
 - Στριφώνια
 - Τάπα
 - Εξαεριστικό σώματος
 - Κλιπ